

KITWIJZER

	montagekit	high tack	acryl	constructiekit	glaskit	siliconen basic	siliconen neutraal	pistoolpur	pistoolpur recy	pur	pur recy	pureiniger	wipes	zinkspray	slotspray	siliconenspray	PfTE-spray	
Beglazing	oppervlak																	
	< 0,6m ² binnenbeglazing + enkelglas																	
	> 0,6m ² enkelglas + dubbelglas																	
	overschilderen																	
Binnenshuis	alkydhars verven																	
	acrylaat-dispersie verven																	
	niet overschilderen																	
	aansluitvoegen																	
	tussen trap en wand																	
	tussen kozijn en muur / vensterbank en muur																	
	scheuren in muren (glad oppervlak)																	
	scheuren in muren (korrelig oppervlak)																	
	tussen glas en glas																	
	op tegels																	
	op kunststoffen																	
	op metalen																	
	dilatatievoegen																	
	in vloeren																	
	in wanden																	
doorvoeringen, naden en kieren																		
buizen en kabels door wand en vloer																		
naden in dakbeschot																		
rondom vensterbanken, raam- en deurkozijn																		
naden tussen binnenwanden en plafond																		
verlijmingen																		
isolatieplaten en panelen op wanden																		
spiegels																		
plinten en dorpels																		
Bouw & Industrie	dilatatievoegen																	
	in gevels																	
	in vloeren / galerijen																	
	aansluitvoegen																	
	geschilderd hout																	
	kunststof																	
	PVC (hard)																	
	polyacrylaat																	
	polycarbonaat																	
	metalen																	
	natuursteen																	
	beton																	
	gasbeton																	
	glas																	
	poedercoatings*																	
vervorming voegafdichting																		
Bouw & Industrie	vervorming tot 75%																	
	vervorming tot 12,5%																	
	vervorming tot 20%																	
	vervorming tot 25%																	
	verwijderaar niet uitgehard pur																	
Diversen	niet uitgehard pur + kit + lijm																	
	duurzaam, snellogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen																	
	uitstekend smeermiddel en roestoplosser.																	
	vetrij, glij-, bescherm-, scheidings- en onderhoudsmiddel voor kunststoffen, hout, rubber en metalen																	
	kleurloos smeers-, glij- en scheidingsmiddel voor metaal, rubber, kunststoffen e.a. materialen																	



- Geschikt
- Beperkt geschikt
- Niet geschikt

* Bij poedercoatings is het altijd noodzakelijk vooraf een hechtingsproef uit te voeren, daar in veel coatings gebruik wordt gemaakt van wasachtige bestanddelen die de hechting van de kit teniet doen.

Algemeen: Het toe te passen product alleen daar gebruiken waarvoor advies wordt gegeven en de juiste voorbehandelingsmaatregelen treffen alvorens het toe te passen. Alleen dan zal er een correcte voegafdichting plaatsvinden voor langere tijd.

Ratering Bouw & Industrie

De Hogenkamp 1 | Postbus 80 | 7070 AB Uift
 T 0315 - 69 59 00 | F 0315 - 69 59 09
www.ratering.nl | info@ratering.nl