



V-snaren	klassiek profiel													smalprofiel						Amerikaans								
	glad						openflank vertand							glad			openflank vertand			glad		openfl. vertand						
	5	Y/6	8	Z	A	B	20	C/22	25	D	E	ZX	AX	BX	CX	SPZ	SPA	SPB	SPC	XPZ	XPA	XPB	XPC	3V	5V	8V	3VX	5VX
b	5	6	8	10	13	17	20	22	25	32	40	10	13	17	22	9,7	12,7	16,3	22	9,7	12,7	16,3	22	9	15	25	9	15
h	3	4	5	6	8	11	12,5	14	16	20	18	6	8	11	14	8	10	13	18	8	10	13	18	8	13	23	8	13

  

Lengteverschillen (La = buitenlengte / Lw = steeklengte / Li = binnenlengte)																		
	SPZ/XPZ	SPA/XPA	SPB/XPB	SPC/XPC	3V/3VX	5V/5VX	8V	5	Y/6	8	Z/10/ZX	A/13/AX	B/17/BX	20	C/22/CX	25	D/32	E/40
La-Lw	13	18	22	30			120	8	10	12	16	20	29	31	30	39	51	77
La-Li	51	63	82	113	42	71		19	25	31	38	50	69	79	88	100	126	157
Lw-Li	38	45	60	83				11	15	19	22	30	40	48	58	60	75	80

  

glad

openflank vertand

Metrische tandriemen	enkel			dubbel		enkel			
	T2,5	T5	T10	T20	DT5	DT10	AT5	AT10	AT20
t	2,5	5	10	20	5	10	5	10	20
hs	1,3	2,2	4,5	8			2,7	5,0	9
ht	0,7	1,2	2,5	5	1,2	2,5	1,2	2,5	5
hs1					3,4	7,0			

  
  

standaard breedtematen	4	6	10	16	6	10	6	10	16
	6	8	12	25	8	12	8	12	25
	8	10	16	32	10	16	10	16	32
	10	12	20	50	12	20	12	20	50
	12	16	25	75	16	25	16	25	75
		20	32	100	20	32	20	32	100
	25	50		25	50	25	50		
				32					

Dubbele V-snaren	AA	BB	CC	DD
b	13	17	22	32
h	10	13	17	25

  

Ribbensnaren	PH	PJ	PK	PL	PM
s	1,6	2,34	3,56	4,7	9,4
h	2,5	3,50	4,60	7,0	13,0

  

- Bestelvoorbeelden**
- smalprofiel V-snaar SPA 1207 Lw:**  
SPA V-snaarprofiel  
1207 Lw (steek) lengte in mm
  - klassiek profiel V-snaar A 55 / 13 x 1400 Li:**  
A V-snaarprofiel  
55 referentie-lengte in inch, 55 inch  
13 breedte in mm  
1400Li inwendige lengte in mm
  - metrische tandriemen T5 575-16:**  
T5 tandriemprofiel,  
575 (steek) lengte in mm  
16 breedte in mm
  - HTD tandriem 720 8M 30:**  
720 (steek) lengte in mm  
8M tandriemprofiel  
30 breedte in mm
  - conventionele tandriem 750 H 100:**  
750 (steek) lengte in 1/10 inch, 750 = 75 inch = 1905mm  
H tandriemprofiel  
100 breedte, 100 = 1 inch = 25,4mm
  - ribbensnaar 4 PJ 457:**  
4 aantal ribben  
PJ snaarprofiel  
457 (steek) lengte in mm

HTD tandriemen	enkel					dubbel		
	2M	3M	5M	8M	14M	D5M	D8M	D14M
t	2	3	5	8	14	5	8	14
hs	1,3	2,3	3,4	5,4	9,5			
ht	0,7	1,1	1,9	3,2	5,6			
W						1,143	1,372	2,795
T						4,780	7,730	14,050

  
  

standaard breedtematen	3	6	9	20	40	9	20	40
	6	9	15	30	55	15	30	55
	9	15	25	50	85	25	50	85
				85	115		85	115
					170			170

Conventionele tandriemen	enkel						dubbel		
	MXL	XL	L	H	XH	XXH	DXL	DL	DH
t	2,032	5,08	9,525	12,7	22,225	31,75	5,08	9,525	12,7
hs	1,2	2,3	3,6	4	11,2	15,7			
ht	0,51	1,27	1,91	2,29	6,35	9,53			
W							0,51	0,76	1,37
T							3,05	4,57	5,94

  
  

standaard breedtematen	1/8"	1/4"	1/2"	3/4"	2"	2"	1/4"	1/2"	3/4"
	code 012	code 025	code 050	code 075	code 200	code 200	code 025	code 050	code 075
	3/16"	5/16"	3/4"	1"	3"	3"	5/16"	3/4"	1"
	code 019	code 031	code 075	code 100	code 300	code 300	code 031	code 075	code 100
	1/4"	3/8"	1"	1.1/2"	4"	4"	3/8"	1"	1.1/2"
	code 025	code 037	code 100	code 150	code 400	code 400	code 037	code 100	code 150
			2"	5"	5"			2"	
			code 200	code 500	code 500			code 200	
			3"					3"	
			code 300					code 300	